



Página: 1/20

Fecha de impresión: 14.05.2026
Fecha de revisión: 14.05.2026

Ficha de datos de seguridad

En cumplimiento del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo II,
modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador de producto

· **Nombre comercial:** SALITRE SEALER

· **Número del artículo:** 17-685

· **Número de versión:** 13

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

· **Sector de uso**

SU22 Usos profesionales: *Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)*

· **Categoría de productos** PC9a *Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes*

· **Categoría de procesos** PROC10 *Aplicación mediante rodillo o brocha*

· **Utilización del producto / de la elaboración:** *Imprimación*

· **Restricciones:** RESERVADO EXCLUSIVAMENTE A USUARIOS PROFESIONALES.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

· **Identificación de la sociedad o la empresa:**

CIN - *Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, n° 831
4474-009 Maia - Portugal - Tel + 351 229 405 000 - customerservice@cin.com*

CIN Industrial Coatings, S.A. - *Av. de Dom Mendo, n° 330 - Ap 1008 - 4474-009 Maia - Portugal
Tel. + 351 229 405 000 - customerservice@cin.com*

Tintas CIN Angola, S.A., *R. Pedro Álvares Cabral, n°21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola
T + 244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao*

Tintas CIN de Moçambique, S.A. - *Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique
T + 258 21 748 012 - geral@cin.co.mz*

CIN Valentine, S.A.U. - *P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona - España
T + 34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com*

Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - *P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife
T + 34 922 505 330 - customerservice.es@cin.com*

CIN Celliose, S.A.S. - *Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France
Tel + 33 (0) 4 72 39 77 35 - customerservice.fr@cin.com*

· **Área de información:**

*Dirección electrónica de la persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad:
msds@cin.com*

1.4 Teléfono de emergencia:

Portugal:

- *de la Empresa:* + (351) 22 940 5000
- *Centro de Informação Antivenenos (CIAV):* + (351) 800 250 250
- *Servicio de Emergencia (24 horas):* + (351) 21 352 4765

España:

- *de la Empresa:* + (34) 93 565 66 00

Nombre comercial: SALITRE SEALER

Canarias:

- de la Empresa: + (34) 92 250 53 30

Francia:

- de la Empresa: + 33 (0) 553 875 165

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008



GHS02 Llama

Flam. Liq. 3

H226

Líquidos y vapores inflamables.



GHS08 Peligro para la salud

STOT RE 1

H372

Provoca daños en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas



GHS05 Corrosión

Eye Dam. 1

H318

Provoca lesiones oculares graves.



GHS09 Medio ambiente

Aquatic Chronic 2 H411

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.



GHS07

Skin Irrit. 2

H315

Provoca irritación cutánea.

STOT SE 3

H335-H336

Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

Pictogramas de peligro



GHS02



GHS05



GHS07



GHS08



GHS09



Página: 3/20

Fecha de impresión: 14.05.2026
Fecha de revisión: 14.05.2026

Ficha de datos de seguridad

En cumplimiento del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo II,
modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Nombre comercial: SALITRE SEALER

· **Palabra de advertencia** Peligro

· **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**

cemento, portland, productos químicos

hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)

hidrocarburos, C9 aromáticos

1-metoxi-2-propanol

· **Indicaciones de peligro**

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H315 Provoca irritación cutánea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H335-H336 Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.

H372 Provoca daños en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

· **Consejos de prudencia**

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación regional/nacional.

· **2.3 Otros peligros**

· **Resultados de la valoración PBT y mPmB**

· **PBT:** No aplicable

· **mPmB:** No aplicable

· **Determinación de las propiedades de alteración endocrina**

La sustancia/mezcla no contiene componentes considerados con propiedades de alteración endocrina según el artículo 57, letra f) de REACH o el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en niveles del 0,1% o superiores.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

· **3.2 Mezclas**

· **Descripción:** Mezcla: compuesta de las siguientes sustancias.

· **Componentes peligrosos:**

CAS: 65997-15-1 EINECS: 266-043-4 Reg.nr.: -	cemento, portland, productos químicos Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335	25-50%
Número CE: 918-668-5 Reg.nr.: 01-2119455851-35	hidrocarburos, C9 aromáticos Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335-H336, EUH066	≥10-<25%



Página: 4/20

Fecha de impresión: 14.05.2026
Fecha de revisión: 14.05.2026

Ficha de datos de seguridad

En cumplimiento del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo II,
modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Nombre comercial: SALITRE SEALER

Número CE: 919-446-0 Reg.nr.: 01-2119458049-33	hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%) Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H336, EUH066	≥10-<25%
CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 Reg.nr.: 01-2119457435-35	1-metoxi-2-propanol Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336	2,5-10%

Indicaciones adicionales:

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripción de los primeros auxilios**
 - Instrucciones generales:** Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.
 - En caso de inhalación del producto:**
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
 - En caso de contacto con la piel:** Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
 - En caso de con los ojos:**
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un médico.
 - En caso de ingestión:** Consultar a un médico si los trastornos persisten.
- 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**
No existen más datos relevantes disponibles.
- 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1 Medios de extinción**
 - Sustancias extintoras apropiadas:**
CO₂, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol.
 - Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad:** Agua a pleno chorro
- 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**
Posible formación de gases tóxicos en caso de calentamiento o incendio.
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**
 - Equipo especial de protección:** Colocarse la protección respiratoria.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**
Colocarse el aparato de protección respiratoria.
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**
No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas.
Evitar que penetre en el alcantarillado, fosas o sótanos.
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.



Página: 5/20

Fecha de impresión: 14.05.2026
Fecha de revisión: 14.05.2026

Ficha de datos de seguridad

En cumplimiento del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo II,
modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Nombre comercial: SALITRE SEALER

Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).

Utilizar un neutralizador.

Desechar el material contaminado como vertido según item 13.

Asegurar suficiente ventilación.

6.4 Referencia a otras secciones

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.

Evitar la inhalación de la pulverización resultante de la aplicación del producto.

Despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

Lavar las manos después de cada utilización.

No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo.

Prevenición de incendios y explosiones:

Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.

Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

Tener preparados los aparatos respiratorios.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenamiento:

Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:

No se requieren medidas especiales.

Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario

Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)

LEP (ES)	Valor de corta duración: 580 mg/m ³ , 100 ppm Valor de larga duración: 290 mg/m ³ , 50 ppm j, vía dérmica
----------	---

CAS: 107-98-2 1-metoxi-2-propanol

LEP (ES)	Valor de corta duración: 568 mg/m ³ , 150 ppm Valor de larga duración: 375 mg/m ³ , 100 ppm vía dérmica, VLI
----------	--



Página: 6/20

Fecha de impresión: 14.05.2026
Fecha de revisión: 14.05.2026

Ficha de datos de seguridad

En cumplimiento del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo II,
modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Nombre comercial: SALITRE SEALER

IOELV (EN)	Valor de corta duración: 568 mg/m ³ , 150 ppm Valor de larga duración: 375 mg/m ³ , 100 ppm Piel
------------	--

· DNEL

hidrocarburos, C9 aromáticos

Oral	DNEL Efectos sistémicos a largo plazo	11 mg/kg/day (consumidores)
	DNEL Efectos sistémicos a corto plazo	11 mg/kg/day (consumidores)
Dermal	DNEL Efectos sistémicos a largo plazo	11 mg/kg bw/24h (consumidores) 25 mg/kg bw/24h (trabajadores)
	DNEL Efectos sistémicos a corto plazo	11 mg/kg/ bw/24h (consumidores) 25 mg/kg/ bw/24h (trabajadores)
Inhalatorio	DNEL Efectos sistémicos a corto plazo	32 mg/m ³ (consumidores) 150 mg/m ³ (trabajadores)

hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)

Oral	DNEL Efectos sistémicos a largo plazo	21 mg/kg/day (consumidores)
Dermal	DNEL Efectos sistémicos a largo plazo	12 mg/kg bw/24h (consumidores) 21 mg/kg bw/24h (trabajadores)
Inhalatorio	DNEL Efectos sistémicos a largo plazo	71 mg/m ³ (consumidores) 330 mg/m ³ (trabajadores)

CAS: 107-98-2 1-metoxi-2-propanol

Oral	DNEL Efectos sistémicos a largo plazo	3,3 mg/kg/day (consumidores)
Dermal	DNEL Efectos sistémicos a largo plazo	18,1 mg/kg bw/24h (consumidores) 50,6 mg/kg bw/24h (trabajadores)
Inhalatorio	DNEL Efectos sistémicos a largo plazo	43,9 mg/m ³ (consumidores) 369 mg/m ³ (trabajadores)
	DNEL Efectos sistémicos a corto plazo	553,5 mg/m ³ (trabajadores)

· PNEC

hidrocarburos, C9 aromáticos

PNEC agua	0,127 mg/l (agua dulce)
PNEC STP	88 mg/l

CAS: 107-98-2 1-metoxi-2-propanol

PNEC agua	10 mg/l (agua dulce) 1 mg/l (agua de mar) 100 mg/l (liberación intermitente)
PNEC sedimento	41,6 mg/kg (agua dulce) 4,17 mg/kg (agua de mar)
PNEC STP	100 mg/l (peso seco del suelo)
PNEC suelo	2,47 mg/kg (peso seco del suelo)

· Indicaciones adicionales:

Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

· 8.2 Controles de la exposición

· **Controles técnicos apropiados** Sin datos adicionales, ver punto 7.

Nombre comercial: SALITRE SEALER

· **Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**

· **Medidas generales de protección e higiene:**

Mantener alejado los alimentos, bebidas y alimentos para animales.

Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.

Lavar las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Guardar la ropa protectora por separado.

Evitar el contacto con la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

· **Protección respiratoria:**



Seleccionar la protección respiratoria adecuada al nivel de exposición real o previsto, al tipo de compuesto y a su nivel de peligrosidad, certificada de acuerdo con las normas aplicables. Para aplicaciones con un bajo nivel de exposición, utilizar máscaras respiratorias con protección/filtros adecuados. Para aplicaciones con un nivel de exposición superior a los Valores Límites de Exposición (VLE), utilizar máscaras respiratorias con filtros adecuados o máscaras de respiración asistida, de acuerdo con la evaluación de riesgos efectuada por los servicios de prevención de riesgos laborales.

· **Protección de las manos**



Guantes de protección

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / sustancia / preparado.

Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de sustancias químicas.

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

· **Material de los guantes**

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser evaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

La calidad de los guantes de protección resistentes a los productos químicos debe elegirse en función de las concentraciones específicas en el lugar de trabajo y de la cantidad de sustancias peligrosas.

· **Tiempo de penetración del material de los guantes**

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

· **Protección de los ojos/la cara**



Gafas de protección herméticas



Página: 8/20

Fecha de impresión: 14.05.2026
Fecha de revisión: 14.05.2026

Ficha de datos de seguridad
En cumplimiento del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo II,
modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Nombre comercial: SALITRE SEALER

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

· 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

· Datos generales

· Estado físico	Líquido
· Color:	Según denominación del producto
· Olor:	Característico
· Umbral olfativo:	No determinado
· Punto de fusión / punto de congelación	Indeterminado
· Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	155 °C (hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)) Inflamable.
· Inflamabilidad	
· Límite superior e inferior de explosividad	
· Inferior:	0,7 Vol % (hidrocarburos, C9 aromáticos)
· Superior:	7 Vol % (hidrocarburos, C9 aromáticos)
· Punto de inflamación:	30 °C (ISO 3679)
· Temperatura de auto-inflamación:	>400 °C (hidrocarburos, C9 aromáticos)
· Temperatura de descomposición:	No determinado
· pH	La mezcla es insoluble (en agua).
· Viscosidad:	
· Viscosidad cinemática 40 °C	> 20.5 (mm ² /s)
· Solubilidad	
· agua:	Poco o no mezclable.
· Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)	No determinado
· Presión de vapor a 20 °C:	<1 hPa (hidrocarburos, C9 aromáticos)
· Densidad y/o densidad relativa	
· Densidad a 20 °C:	1,502 g/cm ³
· Densidad relativa	No determinado
· Densidad de vapor	No determinado

· 9.2 Información adicional:

Los datos relacionados con este artículo se refieren al color blanco.

Las disposiciones de la Directiva 2004/42/CE sobre VOC se aplican a este producto. Consulte la etiqueta del producto y / o la ficha técnica para obtener más información.

· Aspecto:

· Forma:

Líquido

· Datos importantes para la protección de la salud y del medio ambiente y para la seguridad

· Temperatura de ignición:

El producto no es autoinflamable.

· Propiedades explosivas:

El producto no es explosivo; sin embargo, pueden formarse mezclas explosivas de vapor / aire.

· Prueba de separación de disolventes:

· VOC (CE)

463,2 g/l

30,84 %

· Contenido de no volátiles:

69,2 %



Página: 9/20

Fecha de impresión: 14.05.2026
Fecha de revisión: 14.05.2026

Ficha de datos de seguridad

En cumplimiento del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo II,
modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Nombre comercial: SALITRE SEALER

· Cambio de estado	
· Tasa de evaporación:	No determinado
· Información relativa a las clases de peligro físico	
· Explosivos	No aplicable
· Gases inflamables	No aplicable
· Aerosoles	No aplicable
· Gases comburentes	No aplicable
· Gases a presión	No aplicable
· Líquidos inflamables	Líquidos y vapores inflamables.
· Sólidos inflamables	No aplicable
· Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente	No aplicable
· Líquidos pirofóricos	No aplicable
· Sólidos pirofóricos	No aplicable
· Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo	No aplicable
· Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua	No aplicable
· Líquidos comburentes	No aplicable
· Sólidos comburentes	No aplicable
· Peróxidos orgánicos	No aplicable
· Corrosivos para los metales	No aplicable
· Explosivos no sensibilizados	No aplicable

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- **10.1 Reactividad** No existen más datos relevantes disponibles.
- **10.2 Estabilidad química**
 - **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:**
No se descompone al emplearse adecuadamente.
- **10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas** No se conocen reacciones peligrosas.
- **10.4 Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.
- **10.5 Materiales incompatibles:** No existen más datos relevantes disponibles.
- **10.6 Productos de descomposición peligrosos:**
No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

- **11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008**
 - **Toxicidad aguda** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· **Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:**

CAS: 65997-15-1 cemento, portland, productos químicos

Dermal	LD50	2.000 mg/kg (conejo)
--------	------	----------------------

hidrocarburos, C9 aromáticos

Oral	LD50	8.400 mg/kg (rato)
------	------	--------------------



Página: 10/20

Fecha de impresión: 14.05.2026
Fecha de revisión: 14.05.2026

Ficha de datos de seguridad

En cumplimiento del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo II,
modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Nombre comercial: SALITRE SEALER

Dermal	LD50	3.160 mg/kg (rato)
Inhalatorio	LC50/8 h	>6.193 mg/m ³ (rato)
	LC50	1-10 mg/l (alga)
		1-10 mg/l (daphnia magna)
		1-10 mg/l (pez)
		6.193 mg/l (rato)
hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)		
Oral	LD50	>15.000 mg/kg (rato)
Dermal	LD50	>3.400 mg/kg (rato)
Inhalatorio	LC50/4 h	>13,1 mg/l (rato)
CAS: 107-98-2 1-metoxi-2-propanol		
Oral	LD50	4.016 mg/kg (rato)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (conejo)
Inhalatorio	LC50/6 h	25,8 mg/l (rato)

- **Efecto estimulante primario:**
 - **Corrosión o irritación cutáneas** Provoca irritación cutánea.
 - **Lesiones oculares graves o irritación ocular** Provoca lesiones oculares graves.
 - **Sensibilización respiratoria o cutánea**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
 - **Mutagenicidad en células germinales**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
 - **Carcinogenicidad**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
 - **Toxicidad para la reproducción**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
 - **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
 - **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**
Provoca daños en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas.
 - **Peligro por aspiración**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- 11.2 Información relativa a otros peligros**

· **Propiedades de alteración endocrina**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

SECCIÓN 12: Información ecológica

· 12.1 Toxicidad

· **Toxicidad acuática:**

hidrocarburos, C9 aromáticos

EC50/48 h	3,2 mg/l (daphnia magna)
EC50/72 h	2,9 mg/l (alga)
LC50/96 h	9,22 mg/l (oncorhynchus mykiss (trucha arcoiris))



Página: 11/20

Fecha de impresión: 14.05.2026
Fecha de revisión: 14.05.2026

Ficha de datos de seguridad

En cumplimiento del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo II,
modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Nombre comercial: SALITRE SEALER

hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)

EC50/48 h	10-22 mg/l (daphnia magna)
LL/EL/IL50	>100 mg/l (microorganismos)
EC50/72 h	4,6-10 mg/l (alga)
LC50/96 h	10-30 mg/l (pez)
LL50/96 h	10-30 mg/l (oncorhynchus mykiss (trucha arcoiris))
EL50r/72 h	4,1 mg/l (alga)

CAS: 107-98-2 1-metoxi-2-propanol

EC50/48 h	23.300 mg/l (daphnia magna)
EC50r/7 d	>1.000 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata (alga))
LC50/3 h	1.000 mg/l (bacteria)
LC50/96 h	6.812 mg/l (pez) ≥1.000 mg/l (oncorhynchus mykiss (trucha arcoiris))

- **12.2 Persistencia y degradabilidad** No existen más datos relevantes disponibles.
- **12.3 Potencial de bioacumulación** No existen más datos relevantes disponibles.
- **12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.
- **12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**
 - **PBT:** No aplicable
 - **mPmB:** No aplicable
- **12.6 Propiedades de alteración endocrina**
Para obtener información sobre las propiedades disruptoras endocrinas, véase la sección 11.
- **12.7 Otros efectos adversos**
 - **Observación:** Tóxico para peces.
 - **Indicaciones medioambientales adicionales:**
 - **Indicaciones generales:**
Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasificación): peligroso para el agua
No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
En estado no diluido o no neutralizado, no verter en el alcantarillado o en otros sistemas de desagüe.
Una cantidad mínima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.
Vertido en aguas superficiales, también es tóxico para los peces y el plancton.
tóxico para organismos acuáticos

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

- **13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**
 - **Recomendación:**
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
La información proporcionada se basa en la Directiva (UE) 2008/98.
 - **Catálogo europeo de residuos**
Este producto es considerado como residuo peligroso según definido por la Directiva de la UE 2008/98/EC.
 - **Catálogo europeo de residuos**
Código de identificación recomendado
08 01 11* - residuos de pinturas y barnices conteniendo solventes orgánicos u otras sustancias peligrosas



Página: 12/20

Fecha de impresión: 14.05.2026
Fecha de revisión: 14.05.2026

Ficha de datos de seguridad

En cumplimiento del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo II,
modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Nombre comercial: SALITRE SEALER

- **Embalajes sin limpiar:**
 - **Recomendación:**
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
El envase deberá estar debidamente escurrido.
 - **Producto de limpieza recomendado:** Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

- **14.1 Número ONU o número ID**
 - **ADR, IMDG, IATA** UN1263
- **14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**
 - **ADR** 1263 PINTURA, PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE
 - **IMDG** PAINT, MARINE POLLUTANT
 - **IATA** PAINT
- **14.3 Clase(s) de peligro para el transporte**
 - **ADR, IMDG**
 - 
 - 
 - **Clase** 3 Líquidos inflamables
 - **Etiqueta** 3
 - **IATA**
 - 
 - **Class** 3 Líquidos inflamables
 - **Label** 3
- **14.4 Grupo de embalaje**
 - **ADR, IMDG, IATA** III
- **14.5 Peligros para el medio ambiente:** El producto contiene materias peligrosas para el medio ambiente: hidrocarburos, C9 aromáticos
 - **Contaminante marino:** Símbolo (pez y árbol)
 - **Marcado especial (ADR):** Símbolo (pez y árbol)
- **14.6 Precauciones particulares para los usuarios** Atención: Líquidos inflamables
 - **Número de identificación de peligro (Número Kemler):** 30
 - **Número EMS:** F-E, S-E
 - **Stowage Category** A
- **14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI** No aplicable



Página: 13/20

Fecha de impresión: 14.05.2026
Fecha de revisión: 14.05.2026

Ficha de datos de seguridad

En cumplimiento del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo II,
modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Nombre comercial: SALITRE SEALER

· Transporte/datos adicionales:

· ADR

- Caudales limitadas (LQ)
- Caudales exceptuadas (EQ)

5L
Código: E1
Cantidad neta máxima por envase interior:
30 ml
Cantidad neta máxima por embalaje
exterior: 1000 ml
3
D/E

· IMDG

- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

5L
Code: E1
Maximum net quantity per inner
packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer
packaging: 1000 ml

- "Reglamentación Modelo" de la UNECE: UN 1263 PINTURA, 3, III, PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

· 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

· Directiva 2012/18/UE

· Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Categoría Seveso

E2 Peligroso para el medio ambiente acuático

P5c LÍQUIDOS INFLAMABLES

· Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior

200 t

· Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior

500 t

· REGLAMENTO (UE) N.º 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP)

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A AUTORIZACIÓN (ANEXO XIV)

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· REGLAMENTO (CE) N.º 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3, 47

· Reglamento (UE) n.º 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos - Anexo II

ninguno de los componentes está incluido en una lista



Página: 14/20

Fecha de impresión: 14.05.2026
Fecha de revisión: 14.05.2026

Ficha de datos de seguridad

En cumplimiento del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo II,
modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Nombre comercial: SALITRE SEALER

· REGLAMENTO (UE) N.º 2019/1148

· **Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor límite superior a efectos de la concesión de licencias con arreglo al artículo 5, apartado 3)**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Reglamento (CE) n.º 273/2004 sobre precursores de drogas**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Reglamento (CE) n.º 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **REGLAMENTO (CE) N.º 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono – ANEXO I (Potencial de agotamiento del ozono)**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Disposiciones nacionales:

· **Clase de peligro para las aguas: CPA 2 (autoclasificación): peligroso para el agua.**

· **Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos**

· **Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH, artículo 57**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· 15.2 Evaluación de la seguridad química:

Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

La información que consta en esta ficha de seguridad se basa en los conocimientos actuales técnicos de la legislación nacional y de la CE, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe ser utilizado para otros fines que los referidos en el respectivo Boletín Técnico. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para cumplir con las exigencias establecidas en la legislación vigente. La información que consta en esta Ficha de Seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no debe ser considerada como una garantía de sus propiedades.

· Frases de las Secciones 2 y 3

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315 Provoca irritación cutánea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.



Página: 15/20

Fecha de impresión: 14.05.2026
Fecha de revisión: 14.05.2026

Ficha de datos de seguridad

En cumplimiento del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo II,
modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Nombre comercial: SALITRE SEALER

· Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

Líquidos inflamables	Conforme a datos obtenidos de los ensayos
Corrosión/irritación cutánea Lesiones oculares graves o irritación ocular Toxicidad específica de órganos diana (exposición única) Toxicidad específica de órganos diana (exposiciones repetidas) Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo (crónico)	En general, la clasificación de la mezcla se basa en el método de cálculo usando los datos del material según el Reglamento (CE) N° 1272/2008.

· Persona de contacto:

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.
Av de Dom Mendo, n° 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal
Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936

· Interlocutor: Ver la dirección en la sección 1 de esta ficha de seguridad

· Fecha de la versión anterior: 08.01.2021

· Abreviaturas y acrónimos:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables – Categoría 3
Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 1
STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) – Categoría 3
STOT RE 1: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) – Categoría 1
Asp. Tox. 1: Peligro por aspiración – Categoría 1
Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 2

· * Datos modificados en relación a la versión anterior

Anexo: Escenario de exposición

E1	Hidrocarburos, C9 aromáticos SU22 - Recubrimientos - Usos profesionales
E2	Hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%) SU22 - Recubrimientos - Usos profesionales
E3	1-metoxi-2-propanol SU22 - Recubrimientos - Usos profesionales



Página: 16/20

Fecha de impresión: 14.05.2026
Fecha de revisión: 14.05.2026

Ficha de datos de seguridad

En cumplimiento del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo II,
modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Nombre comercial: SALITRE SEALER

Anexo: Escenario de exposición 1

- **Indicaciones breves sobre los escenarios de exposición**
Hidrocarburos, C9 aromáticos SU22 - Recubrimientos - Usos profesionales
- **Categoría de procesos**
PROC10 Aplicación mediante rodillo o brocha
PROC11 Pulverización no industrial
- **Descripción de los efectos/procesos tenidos en cuenta en los supuestos de exposición**
Abarca el uso en revestimientos (pinturas, tintas, adhesivos, etc) incluyendo las exposiciones durante el uso (incluyendo almacenamiento aplicación por sprays, rodillos, separadores, inmersión, flujo) y limpieza del equipo.
Ver sección 1 de la Ficha de Datos de Seguridad para los usos y aplicaciones recomendados (SUs y PROCs) para este producto.
La información contenida en este escenario se refiere a la sustancia pura.
- **Requisitos de utilización**
 - **Empleados** - Hasta 8 horas diarias
- **Parámetros físicos**
 - **Estado físico** Líquido
 - **Concentración del material en la mezcla**
 - Comprende un porcentaje de sustancia en el producto de hasta un 100%
- **Otros requisitos de utilización**
 - **Otros requisitos de utilización que afectan a la exposición medioambiental**
Factor de dilución local agua dulce : 10.
Factor de dilución en aguas marinas locales:100.
 - **Otros requisitos de utilización que afectan a la exposición por parte de los empleados**
Se presupone utilización a 20°C como máximo por encima de la temperatura ambiente, salvo indicación en contrario
Se asume que el estandar básico bueno de higiene ocupacional está implantado
- **Medidas de gestión de riesgos**
 - **Protección de los empleados**
 - **Medidas de protección técnicas**
Pulverización manual en interiores (PROC11)
 - Llevar a cabo en una cabina ventilada o en un espacio confinado dotado de sistemas de extracción
 - Pulverización manual en exteriores (PROC 11)
 - Asegurarse de que la operación se realiza al aire libre.
 - Evitar la actividad que implique una exposición de más de 4 horas
 - **Medidas de protección personales**
Pulverización manual en interiores (PROC11)
 - Utilizar un respirador facial que cumpla la norma EN136 con un filtro de tipo A/P2 o superior.
 - Pulverización manual en exteriores (PROC 11)
 - Limitar el contenido de la sustancia en el producto a 50%.
 - o
 - Utilizar un respirador facial que cumpla la norma EN136 con un filtro de tipo A/P2 o superior.
- **Medidas para la protección medioambiental**
 - **Agua** Evitar el vertido de la sustancia no disuelta en las aguas residuales o recuperarla.
 - **Suelos**
No depositar los barros industriales en suelos naturales
Los barros han de ser incinerados, confinados o reciclados



Página: 17/20

Fecha de impresión: 14.05.2026
Fecha de revisión: 14.05.2026

Ficha de datos de seguridad

En cumplimiento del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo II,
modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Nombre comercial: SALITRE SEALER

Indicaciones para usuarios intermedios

No se espera que exposiciones pronosticadas excedan el DN(M)EL cuando las Medidas de Gestión del Riesgo/Condiciones Operativas están implantadas.

Anexo: Escenario de exposición 2

Indicaciones breves sobre los escenarios de exposición

Hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%) SU22 - Recubrimientos

- Usos profesionales

Sector de utilización

SU22 Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)

Categoría de procesos

PROC10 Aplicación mediante rodillo o brocha

PROC11 Pulverización no industrial

Categoría de liberación en el medioambiente

ERC8a Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior)

ERC8d Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, exterior)

Descripción de los efectos/procesos tenidos en cuenta en los supuestos de exposición

Ver sección 1 de la Ficha de Datos de Seguridad para los usos y aplicaciones recomendados (SUs y PROCs) para este producto.

Abarca el uso en revestimientos (pinturas, tintas, adhesivos, etc) incluyendo las exposiciones durante el uso (incluyendo almacenamiento aplicación por sprays, rodillos, separadores, inmersión, flujo) y limpieza del equipo.

La información contenida en este escenario se refiere a la sustancia pura.

Requisitos de utilización

· **Empleados** - Hasta 8 horas diarias

Parámetros físicos

· **Estado físico** Líquido

· **Concentración del material en la mezcla**

- Comprende un porcentaje de sustancia en el producto de hasta un 100%

Otros requisitos de utilización

· **Otros requisitos de utilización que afectan a la exposición medioambiental**

Factor de dilución local agua dulce : 10.

Factor de dilución en aguas marinas locales: 100.

· **Otros requisitos de utilización que afectan a la exposición por parte de los empleados**

Se asume que el estandar básico bueno de higiene ocupacional está implantado

Se presupone utilización a 20°C como máximo por encima de la temperatura ambiente, salvo indicación en contrario

Medidas de gestión de riesgos

Protección de los empleados

Medidas de protección organizativas

Deberá garantizarse que el lugar de trabajo se encuentre correctamente organizado e iluminado y que haya suficiente espacio para el tratamiento del producto descargado.

Utilizar equipos y sistemas de protección homologados para sustancias inflamables.

Medidas de protección técnicas

Pulverización manual en interiores (PROC11)

- Asegurar una medida suficiente de ventilación general (no menos de 10 hasta 15 cambio de aire por hora)



Página: 18/20

Fecha de impresión: 14.05.2026
Fecha de revisión: 14.05.2026

Ficha de datos de seguridad

En cumplimiento del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo II,
modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Nombre comercial: SALITRE SEALER

- O

- Llevar un respirador conforme con EN 140 con un filtro de tipo A o superior

Pulverización manual en exteriores (PROC 11)

- Asegurarse de que la operación se realiza al aire libre.

· **Medidas de protección personales**

Medidas generales (Peligro de aspiración)

- La indicación de peligro H304 (Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias) se refiere al potencial de aspiración, un peligro no cuantificable determinado por las propiedades fisicoquímicas (es decir, la viscosidad) que puede producirse durante la ingestión y también en caso de vómito tras la ingestión. No es posible derivar un DNEL. Los riesgos derivados de los peligros fisicoquímicos de las sustancias pueden controlarse aplicando medidas de gestión de riesgos. En el caso de las sustancias clasificadas con la advertencia H304, deben aplicarse las siguientes medidas para controlar el peligro de aspiración. No ingerir. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico. NO provocar el vómito.

Medidas generales (líquido inflamable)

- Los riesgos derivados de los peligros físico-químicos de las sustancias, como la inflamabilidad o la explosividad, pueden controlarse aplicando medidas de gestión de riesgos en el lugar de trabajo. Se recomienda el cumplimiento de la Directiva ATEX refundida 2014/34/UE. Sobre la base de la aplicación de una selección de medidas de gestión de riesgos durante la manipulación y el almacenamiento para los usos identificados, puede considerarse que el riesgo está controlado a un nivel aceptable. Uso en sistemas confinados. Evitar fuentes de ignición - No fumar. Manipular en áreas bien ventiladas para evitar la formación de una atmósfera explosiva. Utilizar equipos y sistemas de protección homologados para sustancias inflamables. Restringir la velocidad de la línea durante el bombeo para evitar descargas electrostáticas. Conexión a tierra/equipotencial del recipiente y del equipo receptor. Utilizar herramientas antilflash. Cumplir la normativa. Consultar a FDS para más consejos.

Pulverización manual en interiores (PROC11)

- Debe utilizarse una mascarilla con un filtro de tipo A o superior según la norma EN140; el filtro debe cambiarse diariamente.

Pulverización manual en exteriores (PROC 11)

- Evitar actividades que impliquen una exposición de más de 4 horas

- O

- Llevar protección respiratoria conforme a EN140 con filtro tipo A o mejor.

· **Medidas para la protección medioambiental**

· **Agua** No es necesario realizar un tratamiento específico del agua.

· **Suelos**

No depositar los barros industriales en suelos naturales

Los barros han de ser incinerados, confinados o reciclados

· **Medidas para la eliminación**

En caso de vertido a una depuradora de aguas residuales domésticas, no es obligatorio el tratamiento in situ de las aguas residuales

· **Procedimiento para la eliminación**

El tratamiento y la eliminación externa de los residuos debería ajustarse a las reglamentaciones locales y/o nacionales

· **Indicaciones para usuarios intermedios**

No se espera que exposiciones pronosticadas excedan el DN(M)EL cuando las Medidas de Gestión del Riesgo/Condiciones Operativas están implantadas.



Página: 19/20

Fecha de impresión: 14.05.2026
Fecha de revisión: 14.05.2026

Ficha de datos de seguridad

En cumplimiento del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo II,
modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Nombre comercial: SALITRE SEALER

Anexo: Escenario de exposición 3

- **Indicaciones breves sobre los escenarios de exposición**
1-metoxi-2-propanol SU22 - Recubrimientos - Usos profesionales
- **Sector de utilización**
SU22 Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)
- **Categoría de procesos**
PROC10 Aplicación mediante rodillo o brocha
PROC11 Pulverización no industrial
- **Categoría de liberación en el medioambiente**
ERC8a Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior)
ERC8b Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, interior)
- **Descripción de los efectos/procesos tenidos en cuenta en los supuestos de exposición**
Abarca el uso en revestimientos (pinturas, tintas, adhesivos, etc) incluyendo las exposiciones durante el uso (incluyendo almacenamiento aplicación por sprays, rodillos, separadores, inmersión, flujo) y limpieza del equipo.
Ver sección 1 de la Ficha de Datos de Seguridad para los usos y aplicaciones recomendados (SUs y PROCs) para este producto.
La información contenida en este escenario se refiere a la sustancia pura.
- **Requisitos de utilización**
 - **Empleados** - Hasta 8 horas diarias
- **Parámetros físicos**
 - **Estado físico** Líquido
 - **Concentración del material en la mezcla**
Pintura al agua:
 - Comprende un porcentaje de sustancia en el producto de hasta un 5%Pintura a base de disolventes:
 - Comprende un porcentaje de sustancia en el producto de hasta un 100%
- **Otros requisitos de utilización**
 - **Otros requisitos de utilización que afectan a la exposición medioambiental**
Factor de dilución local agua dulce : 10.
Factor de dilución en aguas marinas locales:100.
 - **Otros requisitos de utilización que afectan a la exposición por parte de los empleados**
Se asume que el estandar básico bueno de higiene ocupacional está implantado
Se presupone utilización a 20°C como máximo por encima de la temperatura ambiente, salvo indicación en contrario
- **Medidas de gestión de riesgos**
 - **Protección de los empleados**
 - **Medidas de protección técnicas**
Rodillo o cepillo- Interior (PROC10)
 - Asegurar una medida suficiente de ventilación general (no menos de 3 hasta 5 cambio de aire por hora)
 - o
 - Asegurarse de que la operación se realiza al aire libre.Rodillo o brocha en el exterior (PROC10)
 - Asegurarse de que la operación se realiza al aire libre.Pulverización manual en interiores (PROC11)
 - Llevar a cabo en una cabina ventilada o en un espacio confinado dotado de sistemas de extracción



Página: 20/20

Fecha de impresión: 14.05.2026
Fecha de revisión: 14.05.2026

Ficha de datos de seguridad

En cumplimiento del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo II,
modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Nombre comercial: SALITRE SEALER

Pulverización manual en exteriores (PROC 11)

- Asegurarse de que la operación se realiza al aire libre.

· **Medidas de protección personales**

PROC10/ PROC11

- Usar guantes adecuados probados según EN ISO 374-1

PROC11

- Llevar protección respiratoria conforme a EN140 con filtro tipo A o mejor.

· **Medidas para la protección medioambiental**

· **Agua** Evitar el vertido de la sustancia no disuelta en las aguas residuales o recuperarla.

· **Suelos**

Los barros han de ser incinerados, confinados o reciclados

No depositar los barros industriales en suelos naturales

· **Medidas para la eliminación**

Evitar el vertido de sustancias no disueltas en las aguas residuales del emplazamiento o su recuperación a partir de ellas.

En caso de vertido a una depuradora de aguas residuales domésticas, no es obligatorio el tratamiento in situ de las aguas residuales

Tratar las aguas residuales in situ (antes del vertido del agua receptora) para proporcionar una eficacia de eliminación obligatoria del 87,3%.

· **Procedimiento para la eliminación**

El tratamiento y la eliminación externa de los residuos debería ajustarse a las reglamentaciones locales y/o nacionales

· **Indicaciones para usuarios intermedios**

No se espera que exposiciones pronosticadas excedan el DN(M)EL cuando las Medidas de Gestión del Riesgo/Condiciones Operativas están implantadas.