

- Promover a aderência de revestimentos espessos
- Fácil de aplicar

1 DESCRIÇÃO

Primário texturado aquoso para aplicação em fachadas.

2 USOS TÍPICOS

Recomendado para uniformização de cor de fundo precedente à aplicação de revestimentos espessos. Adequado para utilização em sistemas de isolamento térmico (ETICS).

3 CARACTERÍSTICAS

Acabamento:	Mate/texturado
Cor:	Ver tabela (Observação 2)
Substrato:	Os referidos no ponto 2
Rendimento prático:	6 a 8 m ² /L por demão (Dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação)
Processo de aplicação:	Trincha e rolo anti-gota
Tempo secagem: (a 20 °C e 60 % de humidade relativa)	Superficial – 1 a 2 horas Repintura – 4 a 6 horas
COV (Compostos Orgânicos Voláteis):	Valor limite da UE para este produto (cat. A/g): 30 g/L. Este produto contém no máx. 28 g/L de COV (O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.)
Estabilidade em armazém:	3 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

4 DADOS DE APLICAÇÃO

4.1 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Todos os suportes devem apresentar-se secos, firmes, limpos, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Sistemas de Isolamento Térmico: Efectuar a camada de regularização da superfície com Princol Argamassa Fibrada (ref. 29-573) ou Princol Argamassa 100 (ref. 29-540) e deixar secar.

4.2 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade relativa:	Inferior a 80 %
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho Não aplicar sobre suportes muito quentes por exposição ao sol

4.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	20 % com água
Aplicação:	Aplicar uma demão de Primário Texturado

5 OBSERVAÇÕES

1 - O Primário Texturado não deve ser aplicado sobre superfícies alcalinas, friáveis ou pulverulentas.

Polyprep é uma marca registada da CIN, S.A

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecida defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

PRIMÁRIO TEXTURADO

18-000

Revisão: Julho 2025

2 – Para cores de acabamento incluídas no Catálogo Exteriores Color Guide, deve ser selecionada a cor do primário de acordo com a seguinte tabela:

Cor do acabamento	Cor do primário	Cor do acabamento	Cor do primário	Cor do acabamento	Cor do primário	Cor do acabamento	Cor do primário	Cor do acabamento	Cor do primário
0552	2304	E079	E218	E469	E218	E522	0700	E556	E218
0556	2304	E087	L190	E476	E532	E523	E479	E557	0700
0664	2304	E088	E088	E477	E532	E524	2304	E558	E217
0700	0700	E090	E218	E478	L190	E525	A271	E559	E218
0707	0707	E091	2304	E479	E479	E526	A271	E560	E217
0711	E217	E094	E218	E480	E532	E527	A271	E561	0700
0731	E218	E109	E532	E481	E479	E528	0707	E562	E218
0865	E088	E117	E088	E482	E479	E529	A271	E563	E217
1015	C798	E119	E088	E483	A271	E530	E479	E564	E217
1390	0700	E121	E088	E484	E532	E532	E532	E565	E218
1850	2312	E124	0700	E485	E217	E533	E479	E566	0700
1856	L190	E158	L190	E486	E218	E534	E479	E567	0700
1858	C798	E197	L190	E499	E479	E535	E479	E568	E217
2131	E218	E198	E088	E502	D787	E536	L190	E569	E217
2303	0700	E201	E532	E503	D787	E537	E088	E570	0700
2304	2304	E211	0700	E504	D787	E538	E088	E571	E217
2306	0707	E214	0700	E505	D787	E539	E532	E572	E217
2309	E532	E216	0700	E506	D787	E540	E532	E573	E218
2312	2312	E217	E217	E507	E217	E541	E088	E574	E218
2614	0700	E218	E218	E508	E218	E542	E088	E575	0700
3228	E088	E220	E217	E509	0700	E543	E532	E576	E217
4268	L190	E435	0700	E510	E218	E544	E532	E577	E218
6368	0700	E436	E217	E511	0700	E545	E532	E578	E218
7132	E218	E437	E532	E512	0700	E546	E532	E579	E218
7467	0700	E438	E479	E513	E217	E547	E088	E580	E218
9434	0700	E439	C798	E514	0700	E548	0700	E581	E218
9435	0700	E440	2304	E515	0700	E549	0700	E582	E218
A097	2304	E441	C798	E516	E218	E550	E217	E583	L190
A268	L190	E442	E479	E517	E218	E551	E217	E585	E218
A271	A271	E443	2312	E518	E218	E552	E218	E602	E218
A343	A271	E444	E218	E519	C798	E553	0700	R748	C798
C798	C798	E445	E218	E520	2304	E554	E217	R771	L190
D658	L190	E446	E218	E521	2312	E555	E218	Z624	E217

Para cores de acabamento não referidas na tabela deverá consultar a CIN via *Customer Service*.

Polyprep é uma marca registada da CIN, S.A

2 / 3

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936
 CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC 504 160 583
 Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Lxº E-22
 Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Lxº C-14
 CIN Valentine, S.A.U. - P.I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º
 Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P.I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife - T +34 902 422 428 - adientes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033
 Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR0775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

6 SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto é fundamental.

Polyprep é uma marca registada da CIN, S.A.

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.